



## FICHA TÉCNICA

**MODELO:** Esterimatic 18R

**SERIE DE MODELO:** 0E18-R-B

### Datos Generales

<b>Artículo</b> .....	Esterilizador 18R
<b>Tecnología</b> .....	Calor seco / convección natural.
<b>Dimensiones exteriores</b> .....	(Anchura x altura x profundidad) 45 x 30 x 29 cm.
<b>Dimensión de la cámara</b> .....	(Anchura x altura x profundidad) 31 x 24 x 15 cm.
<b>Volumen de la cámara</b> .....	11 Litros.
<b>Material del cuerpo exterior</b> .....	Acero laminado en frío, calibre-20.
<b>Material de la cámara</b> .....	Aluminio anticorrosivo calibre-20
<b>Acabado exterior</b> .....	Pintura electrostática de alta protección anticorrosiva.

### Características

- Diseño funcional para mesa, disponible en color Blanco.
- 3 charolas de aluminio anticorrosivo de 30 x 15 cm.
- Termostato análogo graduado de 50° a 260 °C con foco piloto indicador de funcionamiento.
- Control de tiempo análogo de 5 a 60 minutos con foco piloto indicador de funcionamiento.
- Resistencia CAISA de bajo consumo eléctrico aislada de la cámara que evita la radiación al instrumental.
- Ultra bajo consumo eléctrico de 550 W +/- 10 %, el más ahorrador del segmento con un voltaje de 127~, 60 Hz.
- Función de precalentamiento automático el cual permite iniciar el ciclo de esterilización una vez alcanzada la temperatura seleccionada previamente en el termostato.
- Sensor de temperatura automático colocado en la parte superior derecha de la cámara.
- Maneral de sujeción para manejo y transporte de charolas, con cabo de madera barnizado y uña de acero inoxidable.
- Carcasa de acero con ventilas de aire.
- Puerta con apertura lateral y sello cerámico para alta temperatura (210°C).
- Instructivo de fácil manejo.
- Garantía total CAISA® por 1 año contra defectos de fabricación y 3 meses en partes eléctricas.

